



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Zementschleier-Entferner -Konzentrat-

Entfernt Zementschleier, Mörtelreste etc

Produkt:

Wässriges Konzentrat. Enthält nichtionische Tenside < 5%, Salzsäure.

Anwendungsbereich:

Saurer Reiniger für Fliesen, Ziegel, gebrannten Ton, Terracotta, Klinker und säurebeständigen Naturstein. Entfernt Zementschleier, Kalkausblühungen, Beton- und Mörtelreste. Für säureempfindliche Fliesen und Platten, Marmor, Kalkstein, Solnhofener, Beton, Emaille usw. darf Zementschleier-Entferner nicht verwendet werden. Bei poliertem Naturstein oder Unklarheit über die Beständigkeit Vorversuche durchführen.

Verarbeitung:

Fußbodenheizung mind. 12 Stunden vor der Behandlung abschalten. Angrenzende empfindliche Teile wie lackierte Flächen, Metalle, Holzleisten, Türen, eloxierte oder verchromte Teile etc. durch Abkleben vor Spritzern schützen. Rostempfindliche Bauteile wie Eloxal, Chrom, Eisen, Messing, Edelstahl usw. müssen vor der Anwendung luftdicht abgeklebt oder ausgebaut werden. Vor der Anwendung immer die Beläge mit Wasser gut vornässen. Zementschleier-Entferner je nach Verschmutzung mit Wasser verdünnt (maximal 1:5) oder pur auf die vorgehässete Fläche aufbringen und mit einem Schrubber, Handpad oder maschinell scheuern, bis die Verschmutzung gelöst ist. Auf gute Belüftung achten. Nicht eintrocknen lassen! Die Schmutzbrühe mit Schwamm, Fuggummi oder Wassersauger aufnehmen und mit klarem Wasser mehrmals nachspülen.

Hinweise:

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P303+P361+P533 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P501 Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften zuführen.

Transport: UN 1789 CHLORWASSERSTOFFSÄURE, GEMISCH, 8, III (E)

UFI: 1E50-2082-9009-HHNK

Umweltschutz:

Nicht in Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen.

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwendung zugeführt werden. Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser

Lagerung: ca. 36 Monate. Frostfrei lagern

Verbrauch: 1 Liter reicht aus für ca. 20-60 m²

Inhalt:

1 Liter, 5 Liter, 10 Liter

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Amtsgericht Kempten HRB 554
Stand 12/2020
☎+49 (0)8321 6689-0 • Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

